



COMPUESTO TECHNOFLUX F-7 ANTIÓXIDO PARA BOLAS



2-9531-0-0

El compuesto anti óxido para bolas y palillos F-7 de Technoflux tiene diversas aplicaciones para las bolas, palillos, satélites y micro púas utilizadas en los procesos de pulido mecánico.

Este compuesto garantiza limpieza y protección contra la oxidación, limpiando también la suciedad adquirida durante el ciclo de trabajo y contribuyendo a un correcto almacenamiento cuando no se utilizan las herramientas durante un periodo prolongado de tiempo.

MODO DE USO:

- Aplicación: sumergiremos las bolas y demás elementos en una solución que contenga 70 g de F-7 por litro.
- Limpieza de la oxidación: cargaremos el bombo con los elementos oxidados haciéndolos girar durante dos horas, para realizar un aclarado posterior de la cuba. Repetiremos este ciclo las veces que sean necesarias hasta lograr que los elementos oxidados recuperen su aspecto inicial.
- Limpieza de la suciedad adquirida durante el ciclo de trabajo: Este aspecto es muy importante para obtener los mejores resultados posibles. Si las bolas y demás

elementos están sucios no trasmisirán el brillo espectacular de las bolas de inox. y el resultado será pobre, sin brillo alguno. El método es el mismo que el anterior pero más corto: realizaremos dos ciclos de quince minutos aproximadamente.

- Método de almacenamiento: Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

CARACTERÍSTICAS:

- Contenido: 1 Kg